



**CASAGRASSI**
Revestimentos

**RECOMENDAÇÕES NA INSTALAÇÃO,
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PISO VINÍLICO**

RECOMENDAÇÕES NA INSTALAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PISO VINÍLICO

PRECAUCÕES ANTES DA INSTALAÇÃO:

- Verifique o material quanto a defeitos visíveis ou danos. Se verificado algum defeito, não instale antes de entrar em contato conosco.
- Manter o produto em local coberto e ventilado com temperatura entre 18° e 25°C.
- Não instale o produto se a temperatura ambiente estiver menor que 18°C ou maior que 25°C.
- O piso vinílico deverá ser instalado somente após a conclusão dos serviços de revestimentos, pinturas, gesso, elétrica, vidros, forro, ar condicionado, ou qualquer outro serviço que possa danificar o piso.
- A instalação deve ser feita por profissionais habilitados.
- Ao receber o produto, certifique-se da cor. Em caso de discordância com o pedido ou apresentação de algum defeito visível, o produto não deve ser instalado.
- O piso deve ser instalado após no mínimo 24 horas do seu recebimento, para que as régulas possam receber a aclimatização do local.
- Para garantia dos pisos vinílicos, utilize sempre adesivo: **ULTRABOND ECO 4 LVT (MAPEI)** na instalação.

AVALIAÇÃO DO CONTRAPISO

- **Cimento:** desempenado ou laje de concreto.
- **Cerâmico:** Antes do nivelamento, é necessário a aplicação de primer promotor de aderência para superfícies lisas.
- **Pedra, mármore ou granito polido:** Desde que estejam bem niveladas.
- **Mezanino:** Desde que esteja travado, com painel wall, placa cimentícia ou laje de concreto. Quando usado o painel wall ou a placa cimentícia em mezanino, as régulas ou placas devem ser recortadas no limite dos painéis evitando deslocamento causado por movimentações.

Obs: Não deve ser instalados pisos vinílicos onde o contrapiso é cimento queimado, madeira, sobre outro piso vinílico e nem áreas externas.

** Em locais com risco de umidade ascendente como sacada, banheiro, box e cômodo com porta janela, deve-se antes de instalar os pisos vinílicos, verificar o percentual de umidade.*

*** É obrigatório a impermeabilização em contrapisos térreos.*

Situação do contrapiso:

- **Deve estar seco e curado:** atestar umidade antes da instalação. Recomendamos índice de umidade de no máximo 2,5%;
- **Deve estar limpo:** sem restos de obra, óleos, graxas, marcas de tintas, etc;
- **Deve estar nivelado** e firme, sem imperfeições ou desníveis.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PISO VINÍLICO:

- Após a instalação, remova todo tipo de sujeira do piso. Utilize uma solução de detergente neutro com o mínimo de água possível, após remova com pano limpo até a completa secagem do piso.
- Não há necessidade de aplicação de cera, mas caso haja interesse, deverá ser utilizado cera específica para pisos vinílicos.
- Proteja os pés dos móveis com feltro e evite arrastá-los. As cadeiras e móveis, devem possuir rodízios macios de silicone ou poliuretano, pois outros tipos de materiais, podem danificar a superfície do piso.
- É ideal que mantenha um capacho de no mínimo 2 passos na entrada do ambiente afim de eliminar resíduos de tráfego.
- Através de cortina, blackout, persiana ou películas na janela, evite a exposição do piso ao sol constante.

Dúvidas nos consulte: **contato@casagrassi.com** ou **(41) 3398-0830**.



Para mais informações:

contato@casagrassi.com


Endereço do escritório:

CASA GRASSI COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA


Rua Rebouças, 416 e 420

CEP 830335-400 | Cidade Jardim

São José dos Pinhais PR

 41 3398-0830

 www.casagrassi.com.br

  @casagrassirevestimentos