

PISOS VINÍLICOS | Ficha Técnica

Classificação de Uso	EN 685 ISO 10874	COLEÇÃO OLIMPO
		 23 - Residencial Pesado  31 - Comercial Moderado/Leve
Espessura total (EN 428)	EN428	5,2mm ou 5,5mm
Capa de uso	EN429	0,30mm ou 0,50mm
Apresentação da superfície	EN429	Textura Relevô
Manta IXPE	EN429	1mm
Dimensões da régua/placa	EN427	180x1220mm
Embalagens nº de régua	EN427	10 régua/ caixa
Medidas por caixa	EN427	2,20m ²
Peso da caixa	EN427	19,5 kg
Determinação da massa por unidade de área	EN430	8,86kg/m ²
Redução impacto do som	EN ISO 717-2	ΔLw 20dB
Resistência ao fogo	EN 13501-1	Bfl-S1
Propagação de chamas	ISO 11925-2	≤ 150mm em 15s
Fluxo de calor	EN ISO 9239-1	11 kW/m ²
Estabilidade dimensional	EN 434	< 0,10%
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A
Resistência à abrasão	EN 660	Classe T
Estabilidade da cor	EN ISO 105-B02	> 6
Identação residual	EN 433	≤ 0,1 mm
Propriedades Anti derrapantes	EN 13893	Classe DS
Fthalatos (Phthalate)	EN 14372 : 2004	Não Detectado
Coefficiente de fricção dinâmico	≥ 0,30	0,43

Certificados e honras


15 GARANTIA
 anos
 RESIDENCIAL

