



**click**



**RECOMENDAÇÕES NA INSTALAÇÃO, LIMPEZA  
E CONSERVAÇÃO DO PISO SPC**

## RECOMENDAÇÕES NA INSTALAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PISO SPC

### ATENÇÃO!

#### A garantia exclui:

- Utilização em áreas não recomendadas (apenas uso residencial e comercial moderado/leve);
- Travamento do piso com móveis planejados, rodapés, caxilhos, perfis de acabamento entre outros;
- Umidade do piso superior a 2,5%;
- Contrapisos irregulares (contrapiso deve ser impermeabilizado, regularizado e nivelado);
- Utilização de cadeiras com rodinhas em cima do piso (obrigatório uso de tapetes para evitar atrito com o piso).



#### CUIDADOS ESSENCIAIS:

- Verificação da umidade e o nivelamento do contrapiso.
- Deixar dilatação de 10mm em todos os cantos.
- **NÃO TRAVAR** o piso sob nenhuma circunstâncias.



#### PRECAUCÕES ANTES DA INSTALAÇÃO:

- Verifique o material quanto a defeitos visíveis ou danos. Se verificado algum defeito, não instale antes de entrar em contato conosco.
- Manter o produto em local coberto e ventilado com temperatura entre 18° e 25°C. Não instale o produto se a temperatura ambiente estiver menor que 18°C ou maior que 25°C.
- O piso vinílico deverá ser instalado somente após a conclusão dos serviços de revestimentos, pinturas, gesso, elétrica, vidros, forro, ar condicionado, ou qualquer outro serviço que possa danificar o piso.
- A instalação deve ser feita por profissionais habilitados.
- Ao receber o produto, certifique-se da cor. Em caso de discordância com o pedido ou apresentação de algum defeito visível, o produto não deve ser instalado.
- O piso deve ser instalado após no mínimo 24 horas do seu recebimento, para que as régulas possam receber a aclimatização do local.



#### AVALIAÇÃO DO CONTRAPISO:

##### Tipos de contrapiso permitidos:

- **Cimento:** desempenado ou laje de concreto.
- **Cerâmico:** Antes do nivelamento, é necessário a aplicação de primer. Junta maior que 3mm não é recomendado instalação.
- **Pedra, mármore ou granito polido:** desde que estejam bem niveladas.
- **Mezanino:** desde que esteja travado, com painel wall, placa cimentícia ou laje de concreto.

- Não é recomendado a instalação do piso SPC sobre qualquer tipo de piso flutuante, como madeiras ou tacos que possam se soltar com o decorrer do tempo. Nesses casos, os revestimentos devem ser retirados e uma nova base deve ser preparada.
- Não é recomendado a instalação do piso SPC em áreas externas e comerciais.

**\*\* É obrigatório a impermeabilização em contrapisos térreos.**

#### **Situação do contrapiso:**

- **Deve estar seco e curado:** atestar umidade antes da instalação. Recomendamos índice de umidade de no máximo 2,5%;
- **Deve estar limpo:** sem restos de obra, óleos, graxas, marcas de tintas, etc;
- **Deve estar nivelado e firme:** sem imperfeições ou desníveis. Necessário uso de autonivelante.

#### **INSTALAÇÃO DO PISO:**

- Instale as régua da primeira fileira da esquerda para a direita, fazendo um ângulo de 30° ao encaixar a parte do topo sobrepondo o encaixe macho sobre a fêmea da régua já instalada e abaixe-a apenas com o uso das mãos até que a junção esteja concluída;
- Obrigatório deixar 10mm de folga entre o piso e a parede afim de sustentar a dilatação;
- Sempre que o comprimento ou a largura de uma peça for superior a 10m deverá ser instalado junta de dilatação no meio.

Na colocação de móveis planejados ou fixos sobre o piso SPC é obrigatório que a extremidade oposta ao mobiliário instalado esteja livre. Se houver móveis fixos que prendam o piso entre as duas extremidades opostas, é necessário a instalação de juntas de dilatação entre as portas e contornando o mobiliário.

#### **LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PISO VINÍLICO:**

##### **Limpeza**

- Remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó;
- Aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com mop-água ou máquina industrial (disco vermelho). Utilize o mínimo possível de água;
- Enxague utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso.

##### **Cuidados e conservação**

- Não há necessidade de aplicação de cera, mas caso haja interesse, deverá ser utilizado cera específica para pisos vinílicos.
- Proteja os pés dos móveis com feltro e evite arrasta-los.
- As cadeiras de rodizio devem estar com os rodizios de poliuretano ou silicone.
- É ideal que mantenha um capacho de no mínimo 2 passos na entrada do ambiente afim de eliminar resíduos de tráfego
- Através de cortina, blackout, persiana ou películas na janela, evite a exposição do piso ao sol.

Para maiores informações consulte nosso site: **www.casagrassi.com.br** ou **(41) 3398-0830**.



**Para mais informações:**

[contato@casagrassi.com](mailto:contato@casagrassi.com)


**Endereço do escritório:**

CASA GRASSI COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA

Rua Rebouças, 416 e 420

CEP 830335-400 | Cidade Jardim

São José dos Pinhais PR

 41 3398-0830

 [www.casagrassi.com.br](http://www.casagrassi.com.br)

  @casagrassirevestimentos